**NUOVA DISCIPLINA PER LA GESTIONE
DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO**

D.P.R. 120/2017

ISTRUZIONI

Roberto Ciccioli

Provincia di Macerata

Jesi (AN)

13 ottobre 2017

Oggetto e finalità

**riordino e di semplificazione della disciplina
inerente la gestione delle terre e rocce da scavo**

gestione delle TRS qualificate come **SOTTOPRODOTTI** provenienti da cantieri di piccole dimensioni, di grandi dimensioni e di grandi dimensioni non assoggettati a VIA/AIA, compresi quelli finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture

disciplina del deposito temporaneo delle TRS qualificate **RIFIUTI**

UTILIZZO NEL SITO DI PRODUZIONE delle TRS escluse dalla disciplina dei rifiuti

gestione delle TRS nei **SITI OGGETTO DI BONIFICA**

SOTTOPRODOTTI

tipologie

SOTTOPRODOTTI

procedure

PIANO DI UTILIZZO

Il Piano di Utilizzo (Allegato 5) indica che le terre e rocce da scavo derivanti dalla realizzazione di OPERE sono integralmente utilizzate, **nel corso dello stesso o di un successivo processo** di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi purché esplicitamente indicato

PIANO DI UTILIZZO

1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE
2. INQUADRAMENTO URBANISTICO
3. INQUADRAMENTO GEOLOGICO ED IDROGEOLOGICO
4. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE SUL SITO
5. PIANO DI CAMPIONAMENTO E ANALISI

PIANO DI UTILIZZO

contenuti

1. **UBICAZIONE DEI SITI** DI PRODUZIONE delle terre e rocce da scavo con individuazione dei volumi in banco suddivisi per litologie
2. **UBICAZIONE DEI SITI** DI UTILIZZO e individuazione dei **PROCESSI INDUSTRIALI DI IMPIEGO** dei materiali da scavo con indicazione dei relativi volumi suddivisi per tipologia e provenienza
3. operazioni di **NORMALE PRATICA INDUSTRIALE** finalizzate a migliorare le caratteristiche merceologiche, tecniche e prestazionali
4. MODALITÀ DI ESECUZIONE e RISULTANZE DELLA **CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE** delle terre e rocce da scavo eseguita in **FASE PROGETTUALE**, indicando in particolare
 - **RISULTATI DELL'INDAGINE CONOSCITIVA** dell'area di intervento;
 - **MODALITÀ DI CAMPIONAMENTO, PREPARAZIONE DEI CAMPIONI** ed **ANALISI**, indicazione del **SET DI PARAMETRI**
 - indicazione della necessità o meno di ulteriori **APPROFONDIMENTI IN CORSO D'OPERA**
5. ubicazione degli eventuali **SITI DI DEPOSITO INTERMEDIO** in attesa di utilizzo e tempi di deposito;
6. individuazione dei **PERCORSI PREVISTI PER IL TRASPORTO MATERIALE** da scavo tra le diverse aree impiegate nel processo di gestione

fppt.com

deposito intermedio

REQUISITI

fppt.com

variazione siti di deposito → aggiornamento PdU

stoccaggio → separato e autonomo rispetto ai rifiuti presenti e ai materiali di altri PdU

DEPOSITO IN ATTESA DI UTILIZZO

il deposito del materiale escavato non può avere durata > PdU

decorso tale periodo viene meno, con effetto immediato, la qualifica di sottoprodotto

CANTIERI DI GRANDI DIMENSIONI VIA/AIA

**La sussistenza delle condizioni è comprovata dal
proponente tramite il Piano di Utilizzo**

CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE

CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE

I campioni di terreno vanno raccolti preferibilmente mediante scavi esplorativi (pozzetti, trincee) in subordine con sondaggi a carotaggio

I punti di campionamento vanno posizionati secondo un criterio ragionato (in base ad un esame dei dati storici o delle conoscenze del sito) oppure con un criterio statistico (sistematico/casuale) a maglia/griglia quadrata (con distanza tra due nodi variabile da 10 a 100 metri a secondo della dimensione del sito di produzione)

ALLEGATO 2**caratterizzazione**

Numero di punti d'indagine sempre ≥ 3 , crescente proporzionalmente alle dimensioni dell'area secondo i seguenti criteri:

tipologia di opera	dimensioni, frequenza	numero punti
OPERE SU AREA	S < 2500 mq	almeno 3
	2500 mq < S < 10000 mq	3+1 ogni 2500 mq
	S > 10000 mq	7+1 ogni 5000 mq
OPERE LINEARI *	studio di fattibilità	1 ogni 500 m
		1 ogni 2000 m
GALLERIE *	studio di fattibilità	1 ogni 1000 m
		1 ogni 5000 m

* in ogni caso dovrà essere effettuato un campionamento ad ogni variazione significativa di litologia

fppt.com

ALLEGATO 2**caratterizzazione****Numero di campioni**

SCAVO	CAMPIONI	PROFONDITA'
STANDARD	almeno 3	- superficiale (da 0 a 1 metro) - zona intermedia - fondo scavo
SUPERFICIALE (< 2 m)	almeno 2	- superficiale (da 0 a 1 metro) - da 1 a 2 metri
ESPLORATIVO	2	- composito su parete/pareti - fondo scavo
IN ZONA SATURA	come sopra + campionamento dinamico acque	- come sopra - acque sotterranee
CAROTAGGIO	su spezzoni di carota rappresentativi dell'orizzonte individuato	
RIPORTI	1 campione per ogni porzione di suolo con riporto + % in peso	

* in ogni caso andrà previsto un campione di ogni orizzonte stratigrafico ed in caso di evidenze organolettiche

fppt.com

ALLEGATO 9

caratterizzazione

fppt.com

ALLEGATO 9

caratterizzazione

set analitico, metodologie di analisi, limiti CONFORMI agli allegati

fppt.com

QUANTI CUMULI ?

n = numero totale dei cumuli realizzabili dall'intera massa
m = numero cumuli da campionare

$$m = k n^{1/3} \text{ (con } k=5\text{)}$$

gli **m** cumuli sono scelti in modo casuale

la formula è valida per **n > m**

per **n < m** si caratterizzano tutti i cumuli

la formula verifica solo per **n > 10**

campionamento sul tal quale → campione rappresentativo (UNI 10802)

fppt.com

Modalità di accertamento della qualità ambientale

Il set di parametri analitici va definito in base alle possibili sostanze ricollegabili alle attività svolte sul sito o nelle sue vicinanze, ai parametri di eventuali pregresse contaminazioni, di anomalie del fondo naturale, di inquinamento diffuso, nonché di possibili apporti antropici legati all'esecuzione dell'opera

CAMPIONI
DI
TERRENO

- ✓ privi della frazione > 2 cm (da scartare in campo)
- ✓ determinazioni analitiche in laboratorio dovranno essere condotte sull'aliquota di granulometria < 2 mm
- ✓ concentrazione del campione determinata sulla totalità dei materiali secchi, comprensiva anche dello scheletro (2 mm < frazione < 2 cm)
- ✓ in presenza di evidenza di contaminazione del sopravaglio → determinazioni sull'intero campione (compresa frazione > 2 cm)
- ✓ tale ultima procedura è applicata per le rocce, previa porfirizzazione

fppt.com

ALLEGATO 4

caratterizzazione

Arsenico
Cadmio
Cobalto
Nichel
Piombo
Rame
Zinco
Mercurio
Idrocarburi C>12
Cromo totale
Cromo VI
Amianto
BTEX (*)
IPA (*)

(*) Da eseguire nel caso in cui l'area da scavo si collochi a 20 m di distanza da infrastrutture viarie di grande comunicazione, e ad insediamenti che possono aver influenzato le caratteristiche del sito mediante ricaduta delle emissioni in atmosfera. Gli analiti da ricercare sono quelli elencati nella Tabella 1 Allegato 5 Parte Quarta, Titolo V, del decreto legislativo 152 del 2006.

fppt.com

ALLEGATO 4

caratterizzazione

I risultati sono confrontati con le colonne A e B della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006

Le analisi sono condotte con metodologie ufficiali con ILD < 10 volte CSC

Il rispetto dei requisiti è garantito dal rispetto delle CSC per le relative destinazioni d'uso

Se utilizzati additivi (nello scavo) con sostanze non comprese in tabella il proponente fornisce la documentazione tecnica a ISS perché valuti l'ecotossicità

ISS, sentito ISPRA, si esprime entro 60 giorni sull'utilizzo degli additivi

Il parere è allegato al PdU

fppt.com

ALLEGATO 4

caratterizzazione

concentrazione < COLONNA A

qualsiasi sito

COLONNA A < concentrazione < COLONNA B

destinazione produttiva
(commerciale e

fppt.com

ALLEGATO 4

caratterizzazione

MODALITÀ DI UTILIZZO

CASI PARTICOLARI

contesti geologici particolari: **falda affiorante, substrato roccioso fessurato, inghiottitoi naturali**, sono adottati accorgimenti tecnici che assicurino l'assenza di rischi di compromissione per le acque sotterranee e superficiali

impianti industriali

riutilizzo materiali COLONNA A < concentrazione < COLONNA B è possibile solo se processo industriale prevede la produzione di prodotti o manufatti merceologicamente ben distinti dalle TRS e che comporti la sostanziale modifica delle caratteristiche chimico-fisiche iniziali

fondo naturale

in caso di superamento dei limiti di COLONNA A e/o B è fatta salva la possibilità di dimostrare condizioni di "fondo naturale"

fppt.com

PIANO DI UTILIZZO

procedure

PdU

presentato dal proponente all'Autorità competente almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera

verifica d'ufficio della completezza e correttezza amministrativa da parte dell'Autorità competente

presentato in fase di approvazione del progetto definitivo dell'opera

se l'opera è oggetto di procedure di VIA/AIA va presentato prima dell'espressione del parere

trasmesso in conformità all'Allegato 5

trasmissione per via telematica

fppt.com

PIANO DI UTILIZZO

procedure

Presentazione PdU

verifica
preliminare

OK

decorsi 90 gg
PdU viene attuato

controlli
ARPAM

GIORNI 0

30

90

fppt.com

2 CASI

FONDO NATURALE

**SITI SOTTOPOSTI A
PROCEDURE DI
BONIFICA**

in fase di **predisposizione** del PdU

il **proponente** segnala il superamento (art. 242) all'Autorità competente

presenta ad ARPAM **PIANO DI ACCERTAMENTO** per definire i valori di fondo

eseguito in **contraddittorio** con ARPAM entro 60 gg

sulla base dei **valori di fondo** definiti dal piano, il proponente presenta il PdU

l'utilizzo consentito nell'ambito dello stesso sito di produzione

altro sito in ambito territoriale con fondo naturale con caratteristiche =

PIANO DI UTILIZZO

sito di bonifica

sito oggetto di interventi di bonifica

fppt.com

PIANO DI UTILIZZO

sito di bonifica

Richiesta ad ARPAM

ARPAM comunica al proponente i risultati

GIORNI 0

60

fppt.com

PIANO DI UTILIZZO

controlli

i controlli sono effettuati da ARPAM a livello preventivo, nelle more della validità e durante l'esecuzione del PDU

gli oneri economici dei controlli sono **SEMPRE** a carico del proponente, anche quando richiesti dall'A.C.

se ARPAM non effettua i controlli essi possono essere da altri organi della PA dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollente

prevista emanazione di apposito decreto con elenco degli organi equipollenti

fppt.com

PIANO DI UTILIZZO

efficacia

fppt.com

PIANO DI UTILIZZO

conservazione

PdU è conservato presso il sito di produzione o presso la sede legale del proponente

se esecutore ≠ proponente il PdU è conservato anche presso la sua sede legale

PdU è conservato per 5 anni a decorrere dalla data di redazione (?) dello stesso

PdU è reso disponibile in qualunque momento all'autorità di controllo

copia del PdU è conservata anche presso A.C.

fppt.com

PIANO DI UTILIZZO

aggiornamento

MODIFICA DEL PIANO DI UTILIZZO

- a) aumento del volume in banco del materiale oggetto del PdU > 20%
- b) destinazione del materiale escavato ad un sito di destinazione o ad un utilizzo diverso da quello indicato nel PdU
- c) destinazione del materiale escavato ad un sito di deposito intermedio diverso da quello indicato nel PdU
- d) modifica delle tecnologie di scavo

IN TUTTI QUESTI CASI SI PARLA DI "MODIFICA SOSTANZIALE" DEL PDU

le modifiche debbono essere approvate prima di essere eseguite

fppt.com

PIANO DI UTILIZZO realizzazione

CHI	A CHI	COSA	QUANDO
PROPONENTE	AUTORITA' COMPETENTE + ARPAM	RIFERIMENTI ESECUTORE	PRIMA INIZIO LAVORI
ESECUTORE		FARE PROPRIO E RISPETTARE PDU	DALLA DATA DI COMUNICAZIONE
ESECUTORE		REDIGE MODULISTICA NECESSARIA	DALL'INIZIO DEI LAVORI FINO ALLA FINE DEI LAVORI

fppt.com

CANTIERI DI PICCOLE DIMENSIONI

La sussistenza delle condizioni è attestata dal produttore tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, e trasmessa, anche solo in via telematica, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori di scavo, al Comune del luogo di produzione e ad ARPAM territorialmente competente.

La dichiarazione sostitutiva assolve la funzione del piano di utilizzo

CANTIERI DI PICCOLE DIMENSIONI

IL PRODUTTORE INDICA

- quantità di TRS destinate all'utilizzo come sottoprodotti
- eventuale sito di deposito intermedio e sito di destinazione
- estremi delle autorizzazioni per la realizzazione delle opere
- tempi previsti per l'utilizzo, che non possono superare **1 anno** dalla data di produzione (salvo il caso in cui l'opera nella quale le TRS sono destinate ad essere utilizzate, preveda un termine di esecuzione superiore)

**CANTIERI DI
GRANDI DIMENSIONI
NON SOTTOPOSTI A
VIA/AIA**

↓
produzione di TRS > 6000 mc
nel corso di attività/opere
NON soggette a VIA/AIA

↓
ARTICOLO 22

**CANTIERI DI GRANDI DIMENSIONI
NON SOTTOPOSTI A VIA/AIA**

Le terre e rocce da scavo generate in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA, per essere qualificate sottoprodotti devono rispettare i requisiti ambientali indicati nell'articolo 20.

Il produttore attesta il rispetto dei requisiti richiesti mediante la predisposizione e la trasmissione della dichiarazione di cui all'articolo 21 secondo le procedure e le modalità indicate negli

CANTIERI DI PICCOLE DIMENSIONI

TERRE E ROCCE DA SCAVO RIFIUTI

fppt.com

SOLO PER TERRE E ROCCE DA SCAVO

deposito temporaneo

per le TRS rifiuto (CER 170503*-170504), il deposito temporaneo (raggruppamento e deposito preliminare alla raccolta) ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di recupero o smaltimento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, nel rispetto delle seguenti condizioni:

i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, **A** SCELTA DEL PRODUTTORE DEI RIFIUTI:

con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito

quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 4000 mc, di cui al massimo 800 mc di rifiuti pericolosi

IMPORTANTE →

anche se il quantitativo di rifiuti < 4000 mc all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata > ad 1 anno

fppt.com

TERRE E ROCCE DA SCAVO ESCLUSE DALLA DISCIPLINA DEI RIFIUTI

fppt.com

riutilizzo in sito

RIUTILIZZO IN SITO

Il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato

fppt.com

RIUTILIZZO IN SITO

- ⇒ eccezione va strettamente interpretata
- ⇒ esclusione valida per sola attività di escavazione (no demolizione) solo se avvenuta durante un'attività di costruzione (rif. "interventi di nuova costruzione" ai sensi art. 3 del DPR 380/2001)
- ⇒ assenza di contaminazione obbligatoria anche per il materiale naturale
- ⇒ qualità valutata secondo la Tabella 1 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/2006 (bonifica siti contaminati)
- ⇒ impiego "allo stato naturale" = assenza di trattamento prima dell'utilizzo (tal quale)
- ⇒ sito (art. 2, comma i) = area o porzione di territorio geograficamente definita e perimetrata, intesa nelle sue matrici ambientali (suolo e acque sotterranee);

in caso di VIA

Piano preliminare di utilizzo in sito

descrizione delle opere e delle modalità di scavo

inquadramento ambientale del sito

caratterizzazione (punti indagine, campionamenti, parametri)

volumetrie di scavo e di utilizzo in sito

Prima dell'inizio lavori, il proponente effettua campionamenti, accerta idoneità, redige progetto con volumetrie, quantità, collocazione temporanea e definitiva

RISULTATI TRASMESSI AD A.C. E ARPAM PRIMA AVVIO LAVORI

disposizioni intertemporali, transitorie e finali

sono fatti salvi piani e progetti già approvati

entro 180 gg. i progetti con procedure in corso POSSONO essere assoggettati al D.P.R. 120/2017. Decorso il termine, sono conclusi con le vecchie norme

le procedure x riutilizzo in sito in caso di VIA si applicano, su richiesta del proponente, anche alle procedure in corso

conservano validità le autorizzazioni all'utilizzo in sito rilasciate in approvazione dei progetti di bonifica

fppt.com

abrogazioni

Decreto Ministeriale 161/2012

**art. 184 bis comma 2 bis del D.Lgs.
152/2006**

**articolo 41 comma 2 e articolo 41-bis del
Dl 69/2013**

fppt.com

Microcantieri

Infrastrutture digitali

TERREMOTO 2016

TERRE E ROCCE DA SCAVO 1

al fine di garantire l'attività di
ricostruzione

fermo restando il rispetto della
disciplina di settore dell'Unione
europea

non trovano applicazione

fino al 31 dicembre 2018

**le disposizioni vigenti in materia di gestione delle
terre e rocce da scavo
(D.M. 161/2012 e art. 41 bis legge 98/2013)**

Roberto Ciccioli

Provincia di Macerata

Settore Ambiente

Via Velluti, 41 – Piediripa

0733288706

roberto.ciccioli@provincia.mc.it